



3BC097EX

Campana decorativa diseño rectangular

Acero inoxidable ancho 90 cm



3BC097EX

- Clase de eficiencia energética A (dentro del rango A++ a E).
- Control electrónico iluminado.
- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- 4 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: 720 m³/h (según UNE/EN 61591).
- Potencia de extracción en nivel 3: 440 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 65 dB (A).
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Válvula antirretorno incluida.
- LZ57000: set de alta eficiencia para instalar en recirculación

Accesorios opcionales

LZ00XXP00 CleanAir filtro de carbón activo

LZ10DXU00 Juego de arranque

LZ10FXI00 Integrated CleanAir Recirculation Kit

LZ12250 CONDUCTO PROLONGADOR

LZ12350 CONDUCTO PROLONGADOR

LZ56200 FILTRO CARBON ACTIVO

LZ57000 KIT RECIRCULACION



Accesorios incluidos

4242006277574



3BC097EX

Campana decorativa diseño rectangular

Acero inoxidable ancho 90 cm



Si se usa una pared trasera,
se debe tener en cuenta el diseño
del aparato. Dimensiones en mm



Características

Tipología: Chimenea

Certificaciones de homologacion: CE, VDE

Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 130

Altura del conducto decorativo: 583.0/583.0

Altura del producto, sin conducto decorativo: 53

Dist mín resp zonas cooc eléct: 550

Dist mín resp zonas cocc gas: 650

Peso neto (kg): 13,177

Tipo de control: Electrónica

Máxima extracción de aire (m3/h): 440

Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m3/h): 370.0

Máxima extracción de aire en recirculación (m3/h): 320

Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m³/h): 720

Numero de lámparas: 2

Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW): 65

Diámetro de la salida de aire: 150 / 120

Material del filtro antigrasa: Aluminio lavable

Código EAN: 4242006277574

Características de consumo y conexión

Potencia de conexión (W): 255

Intensidad corriente eléctrica (A): 10

Tensión (V): 220-240

Frecuencia (Hz): 50; 60

Tipo de clavija: Schuko con conexión a tierra

Tipo de instalación: Montaje en pared

2019-04-18