


AirDry, olvídate de secar a mano

Los lavavajillas AirDry terminan cada ciclo con una bocanada de aire fresco, rindiendo tres veces mejor que los sistemas de secado con puerta cerrada. La puerta se abre automáticamente durante el secado y el aire seca completamente los platos y los cubiertos.

Lavavajillas AirDry integrable para 13 cubiertos con 6 programas a 2 temperaturas, sistema QuickSelect, AutoFlex, motor Inverter, 46 dB(A), Clase A++

Ventajas y características
AirDry, secado el triple de eficiente

AirDry aprovecha la corriente de aire natural para finalizar el secado. La puerta se abre 10 cm en la última parte del ciclo hasta que llegue la hora de descargar el lavavajillas. La forma más natural de optimizar el rendimiento de secado, reduciendo a la vez el consumo energético.


AutoSense, programas de lavado a medida

Disfruta de un ciclo de lavavajillas siempre totalmente personalizado con el programa AutoSense. Los sensores inteligentes ajustan el tiempo, la temperatura y el consumo de agua en función de la limpieza que necesita cada carga. Es un lavado eficiente para los mejores resultados.


PerfectFit, la instalación fácil

Con las bisagras deslizantes PerfectFit, nunca ha sido tan fácil instalar un lavavajillas. Se adaptan a todas las alturas y eliminan la necesidad de cortar el zócalo. Puedes estar seguro de que tu lavavajillas encajará perfectamente en la cocina.



- Instalación: Integrable
- Clasificación Energética: A/A/A
- Nº de cubiertos: 13
- Nivel de ruido: dB
- Consumo de agua y energía: 9.9 l, 0.921 kWh para el programa de Eco 50
- 6 programas, 2 temperaturas
- Inicio diferido: 3 horas
- Paneles de texto
- Panel con símbolos
- Función AutoOff
- Sistema Termoeficiente
- Indicador de tiempo remanente
- «Aqua-Sensor»: detecta el nivel de suciedad y ajusta el consumo de agua
- Indicadores de sal y abrillantador
- Pilotos
- Cesto superior regulable Flexilift
- Cesto superior regulable en altura a plena carga
- Cesto superior con Estantes taza plegable
- Cesto inferior con Bastidores placa fija
- Cesto para cubiertos
- Sistema WaterStop
- Medidas hueco (mm): 820/880 x 600 x 550

Especificaciones de producto

Tipo instalación	Integrable	Duración del programa «en espera» en minutos	1
Cubiertos	13	Motor	Inverter
Clase	Clase A++	Fusible requerido (A)	10
Nivel de ruido (dB(A))	46	Voltaje (V):	220-240
Nº de programas	6	Frecuencia (Hz)	50
Nº de temperaturas	2	Potencia (W)	1950
Sistema QuickSelect	Sí, de una función	Medidas (mm)	818x596x550
SprayZone	No	Alto x Ancho x Fondo (hueco)	820-880x600x550
Programas	90 minutos, AUTO Sense, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos, Prelavado	Longitud del cable (m)	1.5
Funciones	Inicio diferido, On/Off, Selección de programas, Resetear, ExtraPower	Beam-On-Floor	No
Consumo energético anual (kWh)	262	Dispositivo antifugas	Flotador
Consumo energético (kWh) (2010/30/EC)	0.921	PNC	911 535 222
Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.5	EAN	7332543673001
Consumo de agua anual (L) (2010/30/EC)	2772	Product Partner Code	ER Open
Consumo de agua (L) (2010/30/EC)	9.9		
Eficacia de lavado (2010/30/EC)	A		
Eficacia de secado (2010/30/EC)	A		
Programa Declarado (2010/30/EC)	Eco 50		
Duración del programa estándar (min):	240		

