




V-6000 X



V-6000 X
Cod. 02002397 EAN 8422248106351

- ☐ Panel de Control Mecánico
- ☐ 3 niveles de extracción
- ☐ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014):
420m3/h - 210m3/h
- ☐ Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 53dB(A), máximo: 65dB(A)
- ☐ 1 Motor. Consumo máximo de energía 106W
- ☐ Iluminación de alta eficiencia mediante LED's
Clase eficiencia de iluminación: E
Clase de eficiencia energética: C



Código	02002397
EAN	8422248106351
Modelo	V-6000 X
Tipo	Trapezoidal
Ficha de producto según directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564	
AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año)	54
EEl class (Clase de Eficiencia Energética)	C
FDE (Eficiencia Fluidodinámica)	10,3
FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica)	E
LE (Eficiencia de Iluminación) (lux/W)	8,4
LE class (Clase de Eficiencia de Iluminación)	E
GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa)	71,4
GFE Class (Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa)	D
Flujo de aire en velocidad mínima (m³/h)	210
Flujo de aire en velocidad máxima (m³/h)	420
Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m³/h)	-
Potencia sonora en velocidad mínima (dB)	53
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	65
Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB)	-
Po (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W)	0
Ps (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W)	0
Directiva Integración según EU 66/2014	
f (Factor de Incremento en el Tiempo)	1,6
EEl (Eficiencia Energética)	84,4
QBEP (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m³/h)	220
PBEP (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa)	130
WBEP (Potencia Eléctrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W)	76,9
WL (Consumo Nominal de electricidad del sistema de Iluminación de la superficie de cocción) (W)	11
EMIDDLE (Iluminancia media del sistema de iluminación de la superficie de cocción) (lux)	208,8
Dimensiones exteriores	
Ancho (mm)	598
Fondo (mm)	475
Altura máxima total (mm)	910
Altura mínima total (mm)	660
Díámetro de salida (mm)	150/125
Características	
Motor	K7 Plus
Niveles de extracción	3
Consumo máximo motor (W)	95W
Presión Máxima (Pa)	200
Presión Turbo (Pa)	-
Tipo de control	Mecánica
Desconexión automática	-
Indicador electrónico saturación filtro	-
Tipo de filtro	Metálico
Número de filtros antigrasa	2
Interior blindado	-
Iluminación	
Clase de lámparas	LED
Iluminación regulable en intensidad	-
Nº de lámparas	1
Instalación	
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	650
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)	650
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación	AMBAS
Sistema de fácil instalación	V
Conexión eléctrica	
Potencia total de acometida (W)	106
Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50
Aislamiento eléctrico	CLASE II
Clavija	-
Accesorios	
Extension tubo superior	-
Tubos decorativos blancos	-
Tubos decorativos negros	-
Embellecador Islas	-
Válvula antirretorno	-
Filtro metálico MAX PRO	-
Filtro metálico	-
Filtro DUAL (metálico + carbón activo)	-
Filtros carbón activo	02859394
Tubo flexible silenciador	-