



SatelliteClean®, brazo aspersor satélite

El brazo aspersor satélite de doble rotación se asegura que toda la vajilla quede perfectamente limpia por todos lados, sin necesidad de aclarar previamente o volver a lavar ninguna pieza. Todo queda con un brillo impecable y sin manchas, incluso cargando el lavavajillas a tope.

Lavavajillas de 60 cm para 13 servicios de mesa, display digital, desconexión automática, 8 programas a 4 temperaturas, brazo aspersor satélite, motor Inverter, Programas Auto, 30 min, Extrahigiene, Machine Care, 44 dB(A), INOX

Ventajas y características

Brazo aspersor satélite, alcance total, limpieza impecable

Una limpieza impecable y sin manchas. El brazo aspersor satélite deja cada carga sin manchas. Nuestra tecnología tiene una cobertura de rociado hasta tres veces mejor que la estándar, por lo que incluso los utensilios más voluminosos se lavan a fondo.


Termina con los gérmenes de tu vajilla con la función ExtraHygiene

Consigue una mayor limpieza con la función ExtraHygiene. Incluye un potente enjuague en la fase de limpieza que calienta el lavavajillas a una temperatura de 69°C. Esto garantiza acabar con prácticamente todos los gérmenes de tu menaje.


AirDry, secado el triple de eficiente

AirDry aprovecha la corriente de aire natural para finalizar el secado. La puerta se abre 10 cm en la última parte del ciclo hasta que llegue la hora de descargar el lavavajillas. La forma más natural de optimizar el rendimiento de secado, reduciendo a la vez el consumo energético.

QuickLift se adapta a tu altura para recoger mejor tus platos

Ahora es mucho más fácil cargar o quitar platos con la cesta QuickLift. Incluso cuando la canasta está completa, el sistema QuickLift te permite ajustar la altura para que recoger fácilmente tu vajilla.

Rápido y eficiente

El programa corto es ideal para cuando tienes menos tiempo, te permite llenar cargas para una limpieza perfecta en solo 30 minutos. Tus platos limpios, en el tiempo que necesitas.

- Instalación: Libre instalación
- Acero inox antihuellas: panel, puerta, zócalo y laterales.
- Puerta de acero INOX antihuellas
- Brazo aspersor satellite
- Panel con símbolos
- Función AutoOff
- Tecnología bitérmica termoeiciente
- Inicio Diferido de 1 a 24 horas
- Indicador de tiempo remanente
- «Aqua-Sensor»: detecta el nivel de suciedad y ajusta el consumo de agua
- Indicadores de sal y abrillantador
- Pilotos
- Cesto superior regulable Flexilift
- Cesto superior regulable en altura a plena carga
- Cesto superior con Estantes taza plegable, Tirador de plástico
- Cesto inferior con Asa de plástico y bandeja de softspikes de repliegable
- Cesto para cubiertos
- Sistema WaterStop
- Medidas hueco (mm): 820/850 x 598 x 570

Especificaciones de producto

Tipo instalación	Libre instalación	Cesto inferior	Asa de plástico y bandeja de softspikes de replegable
Nº de cubiertos	13	Brazo aspersor superior	Brazo aspersor estándar
Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369)	C	Beam-On-Floor	No
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	44	Dispositivo antifugas	Flotador
Nº de programas	8	Bisagras	Estándar
Nº de temperaturas	4	Instalación en altura	No
Programas	160 minutos, 60 minutos, 90 minutos, Automático, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos, Prelavado	Voltaje (V):	220-240
Funciones	Inicio diferido, On/Off, Opciones, Selección de programas, Inicio	Frecuencia (Hz)	50
Sistema QuickSelect	No lleva	Medidas (mm)	850x598x622
Cesto superior	Altura regulable	Longitud del cable (m)	1.5
Material de la cuba	Acero inoxidable	Potencia (W)	1950
Tercera bandeja MaxiFlex	No	PNC	911 514 197
Bandeja para cubiertos	No lleva	EAN	7333394008622
Luz interior	No	Altura del embalaje	894
Motor	Inverter	Profundidad del embalaje	680
SoftGrips	No	Anchura del embalaje	635
SoftSpikes	No	Peso bruto	42
Apertura automática puerta AirDry	Sí		
Apagado automático	Sí		
Cesto superior	Estantes taza plegable, Tirador de plástico		

