



### SoftGrips y SoftSpikes, evitan que tus copas se rompan o se arañen

Incluso el lavavajillas más potente necesita cuidar con mimo la cristalería. El cesto superior de este lavavajillas cuenta con SoftGrips y SoftSpikes, un sistema que sujeta firme pero delicadamente todas tus copas en el cesto evitando cualquier daño.

Lavavajillas integrable de 60 cm Serie 7000 GlassCare para 14 cubiertos, con sistema QuickSelect, sistema de secado Airdry, display digital con Ecometer, 3ª Bandeja MaxiSpace, brazo aspersor satélite, cavidad XXL, puerta deslizante, SoftSpikes y Softgrips, motor Inverter, Beam-on-Floor

## Ventajas y características



### SoftGrips y SoftSpikes, limpia la cristalería más delicada de forma segura

La cristalería delicada no se puede lavar de forma más segura que con SoftGrip y SoftSpikes de AEG, mecanismos que sujetan perfectamente las copas protegiéndolas frente a los daños.




### Tercera bandeja MaxiFlex, espacio personalizado y fácil limpieza

La tercera bandeja MaxiFlex está diseñada para acomodar herramientas y utensilios de todo tamaño y forma, por raros y extraños que sean. Sus separadores flexibles y su gran profundidad permiten personalizar cada carga dependiendo de los utensilios que tengas que lavar cada vez.



### La manera más sencilla de lavar la vajilla de forma responsable

Opciones responsables y fáciles. Usa el deslizador de la pantalla táctil de QuickSelect para elegir el tiempo de ciclo que quieras y el Ecometer te guiará al programa más sostenible para ahorrar energía y agua mediante barras verdes.



### Brazo aspersor satélite, limpieza potente y minuciosa

Experimenta una limpieza impecable con el brazo aspersor satélite de los lavavajillas AEG. Este brazo aspersor tiene un alcance tres veces mayor que un brazo estándar, gracias a su doble rotación. Así, el agua llega hasta el último rincón para una limpieza completa.



### Beam on floor, comprueba de un solo vistazo si el ciclo ha terminado

Este lavavajillas tiene una forma inteligente de mantenerte informado sobre el estado del ciclo. Su tecnología Beam on floor proyecta una luz roja en el suelo mientras dura el ciclo. Cuando termina, cambia a una luz verde. Sencillo y eficaz.

- Instalación: Integrable
- Capacidad de lavado XXL
- Brazo aspersor satélite
- Paneles de texto
- Desconexión automática AutoOff
- Tecnología bitérmica termoeiciente
- Inicio Diferido de 1 a 24 horas
- Indicador de tiempo remanente
- Lavavajillas SENSORLOGIC
- «Aqua-Sensor»: detecta el nivel de suciedad y ajusta el consumo de agua
- Indicadores de sal y abrillantador
- Pilotos
- BeamOnFloor, indicador luminoso bicolor de funcionamiento
- Cesto superior regulable en altura a plena carga
- Cesto superior con Pinzas de goma «SoftGrips» para sujetar firmemente las copas de tallo alto, 2 soportes abatibles, 2 soportes abatibles para vasos, Tiras de púas de goma «SoftSpikes» para asentar con seguridad la cristalería en el lavavajillas, Estantes taza plegable, Tirador de plástico AEG
- Cesto inferior con 2 estantes de púas plegables con asa de plástico
- AQUA-CONTROL
- Medidas hueco (mm): 820/900 x 600 x 560

Especificaciones de producto

|                                                       |                                                                                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo instalación                                      | Integrable                                                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nº de cubiertos                                       | 14                                                                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369) | A                                                                                                   | Cesto superior           | Pinzas de goma «SoftGrips» para sujetar firmemente las copas de tallo alto, 2 soportes abatibles, 2 soportes abatibles para vasos, Tiras de púas de goma «SoftSpikes» para asentar con seguridad la cristalería en el lavavajillas, Estantes taza plegable, Tirador de plástico AEG |
| Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)                   | 43                                                                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nº de programas                                       | 7                                                                                                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nº de temperaturas                                    | 4                                                                                                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Programas                                             | 160 minutos, 60 minutos, 90 minutos, AUTO Sense, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos           | Cesto inferior           | 2 estantes de púas plegables con asa de plástico                                                                                                                                                                                                                                    |
| Funciones                                             | On/Off, Selección de programas, Inicio diferido, Extra silencioso, ExtraPower, Mi tiempo, GlassCare | Brazo aspersor superior  | Brazo aspersor estándar                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema QuickSelect                                   | Sí, de tres funciones                                                                               | Beam-On-Floor            | Rojo/Verde                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cesto superior                                        | Altura regulable                                                                                    | Dispositivo antifugas    | Flotador                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cavidad XXL                                           | Sí                                                                                                  | Bisagras                 | Deslizantes PerfectFit                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Material de la cuba                                   | Acero inoxidable                                                                                    | Instalación en altura    | No                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bandeja para cubiertos                                | Estante para cuchillos, Bandeja MaxiFlex, Separadores extraíbles                                    | Voltaje (V):             | 200-240                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Luz interior                                          | No                                                                                                  | Frecuencia (Hz)          | 50-60                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Motor                                                 | Inverter                                                                                            | Medidas (mm)             | 818x596x560                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SoftGrips                                             | 6 pinzas SoftGrips                                                                                  | Longitud del cable (m)   | 1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SoftSpikes                                            | 2 soportes SoftSpikes                                                                               | Potencia (W)             | 1550-2200                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Apertura automática puerta AirDry                     | Sí                                                                                                  | Código de producto       | 911 434 887                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Apagado automático                                    | Sí                                                                                                  | Código EAN               | 7333394026350                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                       |                                                                                                     | Altura del embalaje      | 870                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                       |                                                                                                     | Anchura del embalaje     | 635                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                       |                                                                                                     | Profundidad del embalaje | 680                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

