



Temperatura estable. Para proteger la calidad de los alimentos. Con MultiFlow

MultiFlow protege la calidad de tus alimentos y asegura una temperatura estable a lo largo del tiempo en el interior del frigorífico. Varios canales distribuyen el aire frío y mantienen una temperatura estable a lo largo del tiempo. La calidad de los alimentos queda protegida con el tiempo.

Frigorífico 1 puerta de libre instalación de la Serie Serie 7000 MultiFlow de 1,86 m x 60 cm. Metal Multiflow, display Digital Top LED, cajón ExtraChill, tirador corto, Blanco, posibilidad de instalación en conjunto con OAG7M281EX

Ventajas y características



MultiFlow, temperatura estable en todo el compartimento frigorífico

Mantén los alimentos tan frescos como cuando los compraste con un frigorífico MultiFlow. Una tecnología que hace circular el aire frío por todo el frigorífico para mantener una temperatura estable, conservando mejor los alimentos y evitando que se sequen.



Puertas de apertura rápida, accesibilidad de mínimo esfuerzo

Fácil acceso con el sistema de apertura rápida de la puerta. El frigorífico apoya activamente el esfuerzo de apertura a través de un sistema que empuja la puerta hacia el exterior mientras se presiona la manilla.



Cajón Extra Chill, para alimentos frescos y delicados

Ralentiza la maduración de tus quesos y embutidos favoritos guardándolos en el cajón del Extra Chill. La zona mantiene una temperatura más baja que el resto de la nevera.



Diez años de tranquilidad

La garantía de diez años del compresor proporciona la máxima tranquilidad. La garantía incluye mano de obra, transporte, extracción y recarga de gas, mantenimiento general y costes de servicio.

Administra funciones y temperatura con el control electrónico

El control electrónico permite realizar modificaciones precisas de la temperatura y otras funciones de almacenamiento. Este frigorífico eficiente también ofrece información instantánea sobre tus ajustes en el panel de control digital.

- Coolmatic, refrigeración rápida de los alimentos
- Alarma acústica e indicador LED de aviso de apertura de puerta
- Bandejas: 4, Plástico laminado
- Estante para huevos: 1 a 6 huevos
- Luces internas del frigorífico: LED cenital
- Color del frigorífico/diseño: Inox antihuellas
- Bisagras de la puerta: A derecha reversibles
- Patas ajustables

Especificaciones de producto

Tipo	Frigorífico 1 puerta	Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369)	C
Color	Inox antihuellas	Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	40
Estante botellero	1 transparente de ancho total, Plástico con embellecedor metálico	Temperatura ambiente mínima °C (EU) 2017/1369	10
Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369)	E	Temperatura ambiente máxima °C (EU) 2017/1369	43
Capacidad total del frigorífico (l) (EU 2017/1369)	390	Temperatura de refrigeración recomendada °C (EU2017/1369)	4
Clasificación climática (EU 2017/1369)	SN-N-ST-T	Tipo instalación	Libre instalación
Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369	121	Tipo de puerta	Planas
Descongelación del frigorífico	Automática	N° de puertas	1
N° de estantes	4	Puerta reversible	Sí
Estantes de la puerta	4, Ancho total, Estante plástico con embellecedor	Bisagras de la puerta	A derecha reversibles
Estante lácteos	No lleva	Carriles telescópicos	No
Estante para huevos	2 para 8 huevos	Mandos de control	Táctil
Tipo de Cajones	1 cajón extraíble	Medidas (mm)	1860x595x650
Cajones especiales	Plástico y aluminio	Medidas hueco (mm)	No aplica
Iluminación	LED cenital	Tipo de frío	MultiFlow
Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369)	99	Seguridad niños	No
		Display LED	Sí
		Puerta sobre Puerta	No
		Técnica de arrastre	No
		Voltaje (V):	230
		Frecuencia (Hz)	50
		Potencia (W)	1

