Serie 6, Placa de inducción, 60 cm, Negro, sin perfiles
PVJ631HC1E





- **Home Connect**: controla tu placa desde un dispositivo móvil.
- **Posibilidad de conexión Placa-Campana. Controla la campana directamente desde tu placa o configura que automáticamente se encienda la campana en el modo óptimo de extracción cuando cocinas con tu placa.**
- **Control DirectSelect: selección rápida y sencilla de la zona de cocción, potencia y otras funciones.**
- **PerfectFry Plus: ajusta la temperatura perfecta para tus cocciones con aceite y mantenla constante.**
- **Función CombiInducción: combina dos zonas de cocción rectangulares para calentar recipientes de gran tamaño.**

HEZ32WA00 Termosonda inalámbrica, HEZ390090 Wok para radiantes e inducción, HEZ390210 Sartén antiadherente de 15 cm. de base., HEZ390220 Sartén antiadherente de 19 cm de base, HEZ390230 Sartén antiadherente de 21 cm de base, HEZ390250 Sartén antiadherente de 28 cm de base, HEZ9CF240 sartén con antiadherente 24cm Ø, HEZ9CF280 Sartén antiadherente, 28cm Ø, HEZ9ES100 Cafetera 4 tazas, HEZ9FE280 Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm, HEZ9SE030 Set de 2 ollas y 1 sartén, HEZ9SE040 set de 4 piezas, HEZ9SE060 set de 6 piezas

Familia de Producto: .....Placa independie.vitrocerámica
Tipo de construcción: ..... Integrable
Fuente energética: ..... Eléctrica
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 3
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ...51 x 560-560 x 490-500 mm
Anchura: .....592 mm
Dimensiones (AltoxAnchoxFondo): ..... 51x592x522 mm
Medidas del producto embalado: .....126 x 753 x 608 mm
Peso neto: .....11.0 kg
Peso bruto: .....13.2 kg
Indicador de calor residual: ..... Separado
Ubicación del panel de mandos: ..... Frontal de placa de cocina
Material de la superficie: .....Cristal vitrocerámico
Color superficie superior: .....Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica: .....110.0 cm
Código EAN: 4242005361557
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50; 60 Hz

4 242005 361557

Serie 6, Placa de inducción, 60 cm, Negro, sin perfiles
PVJ631HC1E

- 60 cm: espacio para 3 recipientes.
- Home Connect: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- Control placa-campana: controla la placa y campana directamente desde la placa.
- Función Assist a través de la app Home Connect: encuentra los mejores ajustes para tu plato gracias al asistente de recetas.
- Aparato actualizable (vía app Home Connect): mantén el aparato siempre actualizado con la última versión del software.
- CombiInducción
- : Usa recipientes más grandes combinando dos zonas de inducción para convertirlas en una única zona más grande.
- Zona detrás izquierda: 280 mm, 3 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Zona detrás derecha: 190 mm, 210 mm , 2.5 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Zona delante derecha: 190 mm, 210 mm, 2.5 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Electrónica DirectSelect: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa.
- 17 niveles de cocción para adaptar la potencia con mayor precisión
- Terminación bisel delantero
- Niveles control de temperatura: 11 frying levels
- Función Inicio Automático
- Función Sprint: calienta de manera más rápida al incrementar la potencia hasta en un 50 % comparado con el máximo nivel de potencia.
- Función Memoria
- Función Pausa: detiene el proceso de calentamiento para, por ejemplo, cuando llaman al timbre o se derraman líquidos en la placa.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Indicador de calor residual en 2 niveles (H/h)
- Desconexión automática de seguridad de la placa
- Favorito: Memoriza el ajuste que más utilices a través de la app Home Connect.
- Potencia máxima: 7400 W
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 490 x 51
- Encimera de espesor mínimo: 16 mm

Flexibilidad de las zonas de cocción.

Prestaciones de la placa

- Función Mantener caliente: mantiene la comida caliente utilizando un nivel de potencia bajo.
- Función alarma.
- Volumen del sonido regulable a las preferencias y necesidades personales.

Ahorro de tiempo y eficiencia

- shortBoost: calienta las sartenes más rápido protegiendo los materiales de las mismas

Asistente de cocina

Conectividad

- yes, after software update: La campana adapta automáticamente el nivel de potencia en función de la información recogida de la placa (con campana conectada vía App Home Connect).
- via MyButton: abra el universo inteligente desde su placa de cocción (necesario servicio asociado).

Diseño

Seguridad


- Apaga todas las zonas de cocción con sólo pulsar un botón.

Instalación


- Dimensiones del aparato (A lx An x F mm): 51 x 592 x 522
- Potencia total de la placa limitable por el usuario.

Serie 6, Placa de inducción, 60 cm, Negro, sin perfiles
PVJ631HC1E

Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

B: El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm

Ver los requisitos de espacio para el horno


La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario

A: Profundidad de empotramiento




① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm

Ficha proporcionada por Tienda del Electro — tiendadelelectro.com